

CASSONETTO ECOMAX 2400

Il cassonetto stradale per raccolta rifiuti differenziati a coperchio piano e conferimento bilaterale



Ecomax 2400 è un cassonetto per raccolta differenziata di rifiuti attrezzato per la movimentazione con automezzi a carico laterale.

Ha il coperchio piano incernierato ("a libro") e conferimento bilaterale.

E' disponibile sia nelle versioni RSU, dotate di pedale, e nelle versioni differenziata, dotate delle bocche di conferimento specifiche per il tipo di rifiuto da raccogliere nonché di un innovativo blocco del coperchio.

Nella versione per RSU il coperchio è unico ed apribile con pedaliera frontale avvolgente.

Ciò garantisce una ottima tenuta all'acqua piovana ed impedisce l'emissione di odori molesti.

Il coperchio, per evitare il rischio di schiacciamento delle dita durante la chiusura è dotato di un gioco di sicurezza, sul bordo frontale, di 35 mm, tale spazio rimane chiuso da una bandella in materiale elastico (gomma morbida).

Il conferimento lato marciapiede avviene attraverso una portella di conferimento avente dimensioni 600 X 250 mm chiusa da portella in materiale plastico.



ECOMAX 2400 E' CONFORME ALLA NORMA UNI EN 12574

ECOMAX 2400 HA UN VOLUME NOMINALE DI 2400 LITRI

Nelle versioni per raccolta differenziata ECOMAX 2400 è dotato di un innovativo sistema di blocco del coperchio, che consta in una sorta di "pedale rovesciato", incernierato nello stesso punto del classico pedale di apertura del coperchio, sagomato in modo tale da essere a contatto con il piano terra nella zona anteriore al cassonetto. Questo sistema presenta il grande vantaggio di non essere influenzato dal rifiuto contenuto nel cassonetto.



Il conferimento del rifiuto avviene attraverso bocche specificatamente sagomate, con le dimensioni sotto riportate.

Raccolta carta: N° 2 bocche su ogni lato aventi dimensioni 400 X 220 mm (oppure, in alternativa, n° 1 bocca per ogni lato avente dimensioni 800 X 220 mm).

Raccolta Plastica: N° 2 bocche su ogni lato aventi dimensioni 400 X 220 mm.



Raccolta vetro: N° 2 bocche su ogni lato aventi dimensioni 350 X 220.

**ECOMAX 2400: LUNGA VITA IN SERVIZIO, SENZA MANUTENZIONE,
RESISTENTE AGLI URTI E AGLI ATTI VANDALICI**